

Gamme et utilisation de nos Isolants

Utilisation	ISO 13	ISO 9	ISO 7	ISO 5	ISO 3	ISO CHAPE 8/10/12	Adhesif
Equivalence	250 mm	200 mm	140 mm	100 mm	80 mm	xxxxxxxx	xxxxxxxx
Isolation sur Sous toiture	└						└
Comble aménageable	└						└
Isolation Au sol	└					└	└
Renfort Isolant		└					└
Garage		└	└				└
Murs		└	└	└			└
conditionnement Largeur	1,55 m	1,55 m	1,58 m	1,60 m	1,60 m	1,50 m	100 mm
Longueur	10 ou 15 ml	10 ou 15 ml	10 ou 15 ml	20 ml	30 ml	20 ml	50 ml
Surface	15,5 m ² ou 23,25 m ²	15,5 m ² ou 23,25m ²	15,8 / m ² ou 23,7m ²	32,00 m ²	48,00 m ²	30,00 m ²	
REF AGRAFES	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm	Isolant noyé dans la chape	
Nombre de composants	7 films 6 ouates	5 films 4 ouates	4 films 3 ouates	3 films 2 ouates	2 films 1 ouate	Voir fiche technique	
Conclusions	Excellente isolation Robuste et Durable	Super Isolant pour mur et comble	Isolation Murs extérieurs intérieurs	Isolation Murs intérieurs	Spécial chaleur	Isolation Chape Hourdis Chauffage au sol	